



|         |                        |
|---------|------------------------|
| ランプ     | 高出力LED(白色)9.0W         |
| 器具入力電流  | DC 0.89A               |
| 点灯時間    | 日没後、14 [7]時間           |
| 日射量計算条件 | 3.26時間/日(最低月)          |
| 不日照日    | 4日間                    |
| コントローラー | 充放電、タイマー機能付            |
| バッテリー   | 密閉型鉛蓄電池(12V33Ah×2 [1]) |

点灯時間 : 設置地域による異なります。  
設計風速 : 6.0m/s  
基礎寸法 : 一般的な砂質地盤での値です。

灯具  
LS※0908NW-DC12

|  |         |            |            |         |                         |
|--|---------|------------|------------|---------|-------------------------|
| 6  | バッテリー   | 組立品        |            | 1       | DC12V33Ah               |
| 5  | コントローラー | 組立品        |            | 1       | 充放電タイマー                 |
| 4  | 架台ホルダー  | STK 他      | Zn+塗装      | 1       | φ89.1                   |
| 3  | 太陽電池架台  | 組立品        | 塗装         | 1       | 98 [40]W                |
| 2  | ポール     | STK,STKR 他 | Zn+塗装      | 1       | φ89.1 t3.2<br>□200 t4.5 |
| 1  | 器具      | 組立品        | 塗装         | 1       |                         |
| 部番                                       | 部品名称    | 材質         | 処理         | 個数      | 備考                      |
| 総括名称<br>μLEDS SolarLED<br>(灯具高さ3.0mソーラー) |         |            | 尺度<br>1/50 | 承認<br>堺 | 照合<br>寛                 |
|  |         |            | 製図<br>沢    |         |                         |

|    |    |     |    |
|----|----|-----|----|
| △  |    |     |    |
| 記号 | 来歴 | 年月日 | 氏名 |

株式会社 MARUWA SHOMEI  
図番 120216-01ST