
施設照明

μLEDS Lb

ミューレッズ エルビー


LEDラインモジュール





LUB 高欄照明対応シリーズ





薄型設計

厚さわずか10mmの薄型LEDモジュール。省スペースで施工可能なので設置場所に違和感なくマッチします。 高欄照明・間接照明・ライトアップ・ペース照明等、様々な空間のLED照明を実現可能としました。

豊富なバリエーション

モジュール長さを176mm~1614mmまでラインナップ。設置スペースにフィットする製品をご提供いたします。

光源色をカスタマイズ

標準の昼白色の他に、電球色や青色などに光源色を変更可能です。 ※オプション対応

仕様

LEDモジュール寿命	60000時間(光束維持率70%)		
昼白色LED	相関色温度:5000K		
平均演色評価数	Ra70		
電源装置	別置(別途)		
周波数	50/60Hz		
周囲温度	-20~50℃		
フレーム	アルミニウム		
カバー	アクリル(標準) ポリカーボネート(高欄照明対応シリーズ)		

PRODUCT
CATALOG


型式	LED粒数	入力電圧 (Vac)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)※1	定格光束 (lm)	L寸 (mm)	適合電源装置
LUB02FS19W-000	12	100/200	0.07/0.05	7.0/7.6	7.4/9.5	121.0	920	334	
LUB03FS19W-000	18		0.10/0.06	10.2/10.6	10.4/11.9	130.1	1380	494	
LUB04FS19W-000	24		0.13/0.07	13.3/13.4	32.2/14.6	137.3	1840	654	MI DOOF 050 00N 4
LUB05FS19W-000	30		0.17/0.09	16.5/16.7	16.5/17.4	137.1	2290	814	MLPS05-350-60N-1
LUB06FS19W-000	36		0.20/0.10	19.8/19.8	20.0/20.4	139.3	2760	974	
LUB07FS19W-000	42		0.23/0.12	23.0/23.0	23.0/23.5	140.8	3240	1134	
LUB08FS19W-000	48		0.26/0.15	25.7/26.0	26.1/30.5	133.0	3460	1294	
LUB09FS19W-000	54		0.29/0.17	28.9/29.0	29.2/33.1	142.7	4140	1454	MB1-350-130C
LUB10FS19W-000	60		0.32/0.18	31.9/32.1	32.2/35.6	143.9	4620	1614	1

※1 200Vac時の値


LUB05FS19W-000

水平面等照度分布図取付高さ-3.0m平均照度-19.11 k






LUB10FS19W-000




鉛直面等照度分布図 壁面からの距離=0.3m 平均照度=126.21 lx



LUB 高欄照明対応シリーズ


型式	LED灯数	入力電圧 (Vac)	入力電力 (W)	入力容量 (VA)	固有エネルギー 消費効率 (Im/W)※1	定格光束 (Im)	適合電源装置
LUB172W-L03-02	3	100/200	4.2/5.0	8.6/13.8	70.0	350	LUB-99D2
LUB172W-L06-02	6		7.7/8.1	8.7/11.5	86.4	700	MI DOOF OFO CON 1
LUB172W-L12-03	12		13/14	13.2/14.1	100.0	1400	MLPS05-350-60N-1

※1 200Vac時の値




LUB172W-L06-02







LUB172W-L12-03



鉛直面等照度分布図 壁面からの距離=0.3m 平均照度=66.98 lx



電源装置



MB1-350-130C

