


LF0181F



電球色




LF0181F

LF0182F



電球色



LF0182F

歩行者に安全を提供

園路、遊歩道、オフィス街のポケットパークなど、人を優しく誘導しながら歩行者の足元を明るく照らします。
低い位置から照射するので植栽などの影ができ難く、歩行者に安全を提供します。

空間を演出

周辺の植栽やスペースに調和した環境を創りだし、ストリートファニチャーとしてデザイン性と機能性を追求しました。
現代の都市にふさわしい空間を演出します。

光源色は2種類

LED光源は昼白色と電球色の2種類から選択できます。

LEDモジュール寿命	60000時間 (光束維持率80%)
昼白色LED	相関色温度:5000K 平均演色評価数:Ra70
電球色LED	相関色温度:3000K 平均演色評価数:Ra70
周波数	50/60Hz
周囲温度	-20~35℃
本体	アルミダイキャスト
グローブ	アクリル(乳半)
支柱	アルミニウム
保護等級	IP23
塗装色	黒色(レザートーン)

標準装備


ソフトスタート機能
耐雷サージ電圧 15kV(コモンモード)

型式	LED	入力電圧(Vac)	入力電力(W)	入力容量(VA)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)※1	定格光束(lm)	電源装置	質量(kg)
LF0181F-WL00	昼白色	100/200	9.3/9.8	9.5/11.0	56.1	550	内蔵	3.6
LF0181F-YL00	電球色							

※1 200Vac時の値

LF0181F-WL00
LF0181F-YL00

初期照度




型式	LED	入力電圧(Vac)	入力電力(W)	入力容量(VA)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)※1	定格光束(lm)	電源装置	質量(kg)
LF0182F-WL00	昼白色	100/200	9.3/9.8	9.5/11.0	34.6	340	内蔵	4.1
LF0182F-YL00	電球色							

※1 200Vac時の値

LF0182F-WL00
LF0182F-YL00

初期照度



設置事例

